

T5



Containers de Laboratório

Avaliação: Ainda Não Avaliado
[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Descrição

Este modelo possui válvula com fechamento automático para um conveniente e controlado despejo de líquidos nocivos. Seu bocal de abastecimento tem tampa auto-fechável. Especialmente aprovado para uso em bancadas, prateleiras elevadas ou laboratórios. Tem uma válvula no fundo, inteiramente ligada a um antivácuo embutido, embutido para o líquido fluir. É um modelo especialmente produzido para ser colocado em pontos estratégicos, para abastecimento de recipientes menores, em dosagens graduadas. Fornecido com válvula de segurança e fechamento automático em alumínio, bronze ou aço inox 316.

Código	Capacidade	Material	Diâmetro	Altura	Aprovado / Regulamentado
TK10151	3,8L	A.I.S.I 304	190	300	FM, N, O, NR
TK10153	5,0L	A.I.S.I 304	190	330	FM, N, O, NR
TK10155	10,0L	A.I.S.I 304	280	320	FM, N, O, NR
TK10157	18,9L	A.I.S.I 304	280	460	FM, N, O, NR
TK10159	50,0L	A.I.S.I 304	370	660	N, O, NR
TK10161	100,0L	A.I.S.I 304	500	870	N, O, NR
TK10162	200,0L	A.I.S.I 304	660	890	N, O, NR

Aprovado
Normas Regulamentadoras
FM - Factory Mutual
Testado e Aprovado

N - Dentro das
especificações da N.F.P.A

O - De acordo com as
regulamentações da
O.S.H.A

NR - De acordo com as
regulamentações das
Normas Brasileiras

Descrição Técnica:

Container de segurança e a prova de explosão modelo T5 capacidade conforme tabela abaixo. Confeccionado em aço inox AISI 304.

Aplicação:

Na Armazenagem, transporte, uso e transferência de líquidos inflamáveis e ou combustíveis.

Compatibilidade de líquidos inflamáveis:

Compatível com: álcool etílico, álcool isopropílico, hidróxido de amônio, clorofórmio, acetato etílico, éter, diesel combustível, gasolina, glicerina, hexino óleos hidráulicos, querosene, lubrificantes, nafta, e óleo combustível.

OBS: a vedação do bocal pode ser corroída por produto como: cloro forme e heptano.

O Aço inox não é compatível com produto como: acido sulfúrico, clorídrico, etc.

Modo de operação:

No abastecimento o operador abre a tampa acionando o gatilho e a alavanca da alça superior, no modelo T5 de 50 litros manualmente. Na descarga e transferência o operador aciona a válvula de segurança dosadora de estanque rápido.

Informações por código ou capacidade

Código	Modelo	Ø externo	Altura total	peso	material
10151	T5 – 3,8L	190mm	320mm	800gr	Aço inox
10153	T5 – 5L	190mm	340mm	1kg	Aço inox
10155	T5 – 10L	270mm	360mm	2,5kg	Aço inox
10157	T5 – 18,9L	270mm	470mm	3kg	Aço inox
072	T5 – 25L	270mm	580mm	3,2kg	Aço inox
10159	T5 – 50L	360mm	760mm	6kg	Aço inox
10161	T5 – 100L	480mm	870mm	15kg	Aço inox
10162	T5 – 200L	600mm	950mm	20kg	Aço inox
081	T5-200L c/rodete	600mm	1200mm	40kg	Aço inox
11018	T5-200L c/carro	600mm	1500mm	40kg	Aço inox

Qualidade embutida:

- Evita propagação do fogo em caso de incêndio;
- Possui válvula de descarga de estanque rápido;
- Possui dois sistema corta chama e anti explosão;
- Equipado com sistema corta chamas e anti explosões;
- Possui tampa e válvula de segurança dosadora com fechamento rápido certificada (FM);
- Alças ergonômicas;
- Possui dosador na saída da válvula;
- Evita contatos diretamente com o liquido inflamável;
- De fácil manuseio;
- Possibilita o acoplamento de mangueira flexível no bico de sua válvula.