

Lixeiras Auto-extinguíveis - Modelo Tk 3001



Avaliação: Ainda Não Avaliado

[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Descrição

A Tekin projetou um sistema de tampa adaptável em tambores abertos existentes, usados para colocação de lixos industriais. A tampa Tekin é auto-extinguível porque? Porque em uma eventual combustão interna o monóxido desprendido, se torna agente abafador, graças ao engenhoso sistema projetado de anéis sobre postos, com perfurações em pontos estratégicos que faz com que a circulação do monóxido, seja direcionado sobre o fogo, cortando a entrada de oxigênio. O conjunto é fornecido em chapa de aço carbono tratada.

Obs: Esta peça pode ser fornecida com ou sem tambor, fica a critério do comprador.

Código	Capacidade	Material	Aprovado / Regulamentado
TK10201	50L	S.A.E 1020	N, O, NR
TK10202	100L	S.A.E 1020	N, O, NR
TK10203	200L	S.A.E 1020	N, O, NR

Aprovado
Normas Regulamentadoras
FM - Factory Mutual
Testado e Aprovado
N - Dentro das
especificações da N.F.P.A.
O - De acordo com as
regulamentações da
O.S.H.A.
NR - De acordo com as
regulamentações das
Normas Brasileiras

Descrição Técnica:

Lixeira de segurança auto extingüível modelo TK 3001, confeccionada em aço SAE 1010/20 com revestimento e pintada na cor vermelha.

Aplicação:

No descarte de resíduos sólidos (panos, estopas, papeis e ou flanelas) contendo material inflamável ou combustível.

Modo de operação:

Colocar um saco plástico e prendê-lo na borda do recipiente entre.

Informações por código ou capacidade

Código	Modelo/ Capacidade	Ø externo	Altura total	Peso	Material
10201	TK 3001 - 50L	360mm	600mm	8,kg	Aço carbono
10202	TK 3001 - 100L	440mm	710mm	7,5kg	Aço carbono
10203	TK 3001 - 200L	560mm	850mm	12kg	Aço carbono

Qualidade embutida:

- Produto atende as regulamentações das normas nacionais e internacionais;
- Evita propagação do fogo em caso de incêndio;
- Possui tampa removível e alças Laterais;
- Fácil manuseio;
- Permite as circulações naturais do ar, evitando combustão espontânea;

- Reduz os vapores perigosos no ambiente de trabalho.
- Mantém a auto extinção das chamas em caso de combustão.